

Código	DOI-DES-HIG- Renovador de Neumáticos
Revisión	00
Fecha	11-03-2015
Página	1 de 1

**TÍTULO: Renovador de Neumáticos TEAM**

Preparado por: Químico de Desarrollo Higiene

Aprobado por: Gerente de Desarrollo

**1. DESCRIPCIÓN**

**Renovador de Neumáticos Team** limpia, protege y mantiene como nuevos los neumáticos de su automóvil.

**Aplicaciones:** Neumáticos, Superficies de Goma, Poliuretanos


**2. INSTRUCCIONES DE USO**

Agite antes de usar. Rocíe la superficie a 20 cm de distancia, en forma uniforme y manteniendo el envase en posición vertical, con el pulsador hacia arriba. Deje secar. No aplicar cerca de los frenos. Si cae exceso sobre carrocería u otras partes del automóvil, retire con paño antes que se seque.

**3. PRECAUCIONES**

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Inflamable, no pulverizar cerca de llama. Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente con agua. En caso de ingestión no provocar vómito y consulte inmediatamente al Centro Toxicológico o al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de inhalación excesiva traslade al afectado al aire fresco y ayude a la respiración si es necesario.

**4. Almacenamiento**

Inflamable. No perfore el envase vacío. Mantenga lejos del fuego o de superficies calientes. No arroje al fuego o al incinerador. No almacene o exponga a temperaturas superiores a 50°C. No guardar en el interior del automóvil. Prohibido su relleno.

**5. Información Toxicológica** : Silicona Emulsionada. Toxicidad aguda: Inhalación irrita ligeramente las vías respiratorias. El contacto directo con la piel y ojos puede ocasionar irritación ligera. El producto no daña la capa de ozono, ya que no contiene cloro fluoro carbonos (CFC).

*En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-6353800. Atención 24 horas, 365 días del año.*

**6. PRESENTACIONES**

Formatos	Aerosol 650 cm <sup>3</sup>
----------	-----------------------------

**7. ESPECIFICACIONES**

Composición	Polidimetil silanol, emulsionante, agua.
Apariencia	Espuma compacta blanca (una vez aplicado)
Presión interna	50,76~ 81,22 psi
Densidad	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Inflamabilidad	Sí
Vida útil	3 años, a partir de la fecha de elaboración.

  
**Juan Carlos Salazar P.**  
 Gerente de Desarrollo  
 Limache 3335 - Viña del Mar - Chile  
 Tel: 56 (32) 2267000  
 jsalazar@demaria.cl  
 www.virginia.cl / www.deyco.cl